

仮

認定番号 2403-062200-90

認定合格証

くさび緊結式足場用先行手すり

HBSTD-18

(HBSTD-15

HBSTD-12

HBSTD-09

HBSTD-06)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2403-062200-9002

発行日：2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 池澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび緊結式足場用先行手すり HBSTD-18 24枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2024年3月11日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2) - 1 水平移動量及び強度試験

供試体 No.	1	2	3
30kgの重りをつり下げた時の水平移動量[mm]	20	19	17
100kgの重りをつり下げた時の破壊の有無	無	無	無
認定基準による値	水平移動量		
	100mm以下		
	強度		
	水平移動量が45cm以下で、かつ重りを30秒間保持できること		

(2) - 2 落下阻止性能試験

2 - 1. 前踏み側(中央部)への落下試験

供試体 No.	4	5	6
100kgの重すいを落下させた時の落下阻止の有無	有	有	有
認定基準による値	重すいの落下を阻止でき、かつ、重すい下端の、作業床からの垂下量が3.75m以下であること		

2 - 2. 前踏み側(端部)への落下試験

供試体 No.	7	8	9
100kgの重すいを落下させた時の落下阻止の有無	有	有	有
認定基準による値	重すいの落下を阻止でき、かつ、重すい下端の、作業床からの垂下量が3.75m以下であること		

2-3.妻側への落下試験

供試体 No.	10	11	12
100kgの重すいを落下させた時の 落下阻止の有無	有	有	有
認定基準による値	重すいの落下を阻止でき、かつ、 重すい下端の、作業床からの 垂下量が3.75m以下であること		

(2)-3 水平抵抗力試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1	2	3	平均值
供試体 No.	13,14,15,16	17,18,19,20	21,22,23,24	
強度[kN]	30.4	29.9	30.5	30.2
認定基準による値	強度 12.0 kN 以上 平均值 13.0 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし